

P F L E G E A N L E I T U N G

Reinigung und Pflege von Korkböden mit WRT-Oberfläche

1. Allgemeines über Versiegelungen

Sie haben sich für ein WRT endversiegeltes Korkprodukt entschieden. Die Versiegelung von Korkböden mit WRT ist eine filmbildende Oberflächenbehandlung mit extrem starken Lack und Keramikschichten, die den Kork vor Abnutzung und Verschmutzung schützen soll.

Die Versiegelungsschicht unterliegt je nach Beanspruchung einer mehr oder weniger starken Abnutzung. Die laufende Reinigung und Pflege der Versiegelung soll den Lack schützen, d.h. den Verschleiss hemmen und das Aussehen der beanspruchten Oberfläche verbessern.

2. Unterhaltsreinigung

Für die laufende Reinigung reicht im Allgemeinen die Entfernung von Sand, Staub und Schmutz mit Haarbesen, Mopp oder Staubsauger. Haftender Schmutz lässt sich mit einem leicht angefeuchteten Putzlappen aufwischen.

Dem Wischwasser kann ein neutrales, nicht scheuerndes Reinigungsmittel beigegeben werden (z.B. Kork- Reinigungsseife).

3. Pflege / Reinigung

Der sympathische Oeko-Belag ist problemlos in der Pflege. Bestens hat sich das Pflegemittel Ha-Ra oder unser Wicanders Spray Cleaner bewährt.

Die Böden dürfen nur nebelfeucht gewischt werden. **Keine** scharfen Putzmittel und **Microfasertücher** verwenden. Stehendes Wasser / Feuchtigkeit vermeiden. Zur Unterhaltsreinigung empfehlen wir unser Kork- Spray Cleaner. Zur Pflege kann 1 mal pro Jahr unser Power Polish angewendet werden. Power Polish gibt einen kontinuierlichen schönen weichen Glanz.

Bedenken Sie auch, dass Kork-Bodenbeläge kleine Farbdifferenzen aufweisen können, was den Belag ausgesprochen natürlich erscheinen lässt. Unterschiede in der Struktur sind deshalb normal und verleihen dem Boden ein individuelles Ambiente.

Spray Cleaner sollte für die regelmäßige Reinigung aller Wicanders-Korkfußböden verwendet werden. Von Nassreinigungsgeräten (Scheuersaugmaschinen) ist abzuraten.

4. Allgemeine Hinweise

Durch eine wirksame Schmutzschleuse (Schuhabstreifer, Fussmatte) am Eingang wird vermieden, dass grössere Mengen Sand und Schmutz auf den Korkboden gelangen.

Wie Sie Ihren Boden zusätzlich schützen können

Zur Werterhaltung Ihres Bodens ist es vorteilhaft, unter Stuhl- und Tischbeinen Filzgleiter und im Eingangsbereich Fußabstreifer zu verwenden. Rollen unter Sesseln und Bürostühlen müssen dem Endbelag (Herstellerangaben) entsprechen, auf Kork sind nur Belagsrollen Typ W (weich) zu verwenden. Als Unterlage für Sessel und Bürostühle empfehlen wir Polycarbonatmatten. Bürostühle nur mit weichen Rollen benutzen!!

Wichtig !

Bitte verlangen Sie für die Pflege Ihres Korkbodens die entsprechenden Reinigungsprodukte.

Für das Wohlbefinden und für die Behaglichkeit des Menschen, ist in den Räumen ein gesundes Klima erforderlich. Dies gilt auch für die Werterhaltung von Korkböden. Um ein optimales Raumklima und um die Werterhaltung Ihres Korkbodens zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen deshalb während den Heizperioden auf eine Raumlufffeuchtigkeit von ca. 40-70% zu achten. Wenn nötig dafür einen Luftbefeuchter (Verdunstungs-prinzip) installieren. Die maximale Oberflächentemperatur des fertigen Korkbodens darf schon aus physiologischen Überlegungen den Wert von 26 – 27° C nicht überschreiten. Um Temperaturüberschreitungen zu verhindern, sind oftmals Dämmungen über den Leitungen nötig. Die Wärme- durchlasswiderstände von verschiedenen Korkkonstruktionen für die Berechnung von Oberflächentemperaturen sind im ISP Merkblatt Nr. 5 aufgeführt.

ISP Merkblätter Nr. 5 und 27 sind auf Wunsch bei uns erhältlich.

Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Stand der Technik. Im Bedarfsfall Probefläche anlegen.