

P F L E G E A N L E I T U N G

Reinigung und Pflege von versiegelten Oberflächen

1. Allgemeines über Versiegelungen

Sie haben sich für ein versiegeltes Endprodukt entschieden. Die Versiegelung von Oberflächen ist eine imprägnierende und filmbildende Flächenbehandlung mit Lackprodukten, das die Oberfläche vor Abnutzung und Verschmutzung schützen soll.

Die Versiegelungsschicht unterliegt je nach Beanspruchung einer mehr oder weniger starken Abnutzung. Die laufende Reinigung und Pflege der Versiegelung soll den Lack schützen, d.h. den Verschleiss hemmen und das Aussehen der beanspruchten Oberfläche verbessern. Ist die Versiegelungsschicht jedoch partiell vollkommen abgenutzt, sollte die Oberfläche vollflächig abgeschliffen und neu versiegelt werden. Durch Renovationsversiegelungen lässt sich der Gebrauchswert und das schöne Aussehen Oberflächen wieder herstellen und über Jahrzehnte erhalten.

2. Unterhaltsreinigung

Für die laufende Reinigung reicht im Allgemeinen die Entfernung von Sand, Staub und Schmutz mit Haarbesen, Mopp oder Staubsauger. Haftender Schmutz lässt sich mit einem **leicht angefeuchteten** Putzlappen aufwischen. Für grössere Flächen können Feuchtwischgeräte (keine Reinigungsautomaten) oder Tellermaschinen mit feinem Reinigungs-Pad eingesetzt werden. Dem Wischwasser kann ein neutrales, nicht scheuerndes Reinigungsmittel beigegeben werden. Hartnäckige Flecken können mit Lösungsmittel, wie Terpentinersatz, Reinigungsbenzin oder spezieller Fleckenentferner vorsichtig beseitigt werden.

Achtung:

- Auf keinen Fall ammoniakhaltige Allzweckreiniger verwenden!!!
- **Auf gar keinen Fall Microfasertücher und Mobbs zur Reinigung verwenden!!!**

3. Pflege

Je nach Beanspruchung wird im **Wohnbereich** der Einsatz eines unserer verschiedenen Polishtypen empfohlen.

Im öffentlichen Bereich mit höherer Beanspruchung (Büros, Restaurants, Läden, Mehrzweckhallen) wird eine Grundpflege oder periodische Pflege mit Heiss- oder Flüssigwachs nach der Schmelz- bzw. Srühauftragsmethode mit anschliessendem Polierarbeitsgang empfohlen. Grundsätzlich sollte jeder Pflegemittleinsatz vor der ersten stärkeren Beanspruchung erfolgen.

4. Allgemeine Hinweise

Durch eine wirksame Schmutzschleuse (Schuhabstreifer, Fussmatte) am Eingang wird vermieden, dass grössere Mengen Sand und Schmutz auf die lackierten Oberflächen gelangen.

Wie Sie Ihren Boden zusätzlich schützen können

Zur Werterhaltung Ihres Bodens ist es wichtig, unter Stuhl- und Tischbeinen Filzgleiter und im Eingangsbereich Fußabstreifer zu verwenden. Rollen unter Sesseln und Bürostühlen müssen dem Endbelag (Herstellerangaben) entsprechen, auf Hartbelägen sind nur Belagsrollen Typ W (weich) zu verwenden. Als Unterlage für Sessel und Bürostühle empfehlen wir Polycarbonatmatten.

Wichtig !

Die Produkte sind optimal aufeinander abgestimmt. Keine anderen Reiniger und Öle benutzen.

Verlangen Sie zur Pflege Ihrer Oberfläche die passenden Pflegeprodukte.

Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Stand der Technik. Im Bedarfsfall Probefläche anlegen.

Parkett ■ Teppiche ■ Bodenbeläge ■ Holzterrassen

8335 Hittnau | www.decoplus.ch | Tel. 044 950 55 64